



UNIVEX

Elektromos ipari fűtőventilátorok



Hordozható elektromos fűtőventilátorok 3,3 - 22 kW.

Jellemzők:

Tartós rozsdamentes acélból készült porszórt fém ház.

Szigetelt, erős fogantyúk.

Beépített biztonsági és környezeti termosztát.

Szabályozható fokozatkapcsoló.(1 / 2 vagy 1állású.)

A készülék elektromos csatlakozó nélkül kerül forgalomba.

(Kivéve: RPL 3,3 FE és RPL 5FT típusok.)

IPX 40

Alkalmazás:

Vízvezető épületek, fűtési zárt terek, raktárak, templomok, műhelyek, stb.

Típus:	RPL 3,3FE	RPL 5FT	RPL 9FT	RPL 15FT	RPL 22FT
Teljesítmény: (Hőkibocsátás) kW	1,7/3,3	2,5/5	3/6/9	7,5/15	7/15/22
Teljesítmény: (Hőhozam) kCal/h	1420/2840	2150/4300	2580/5160/7740	6450/12900	6000/12900/18920
Ventilátor légszállítás:	400 m ³ /h	400 m ³ /h	800 m ³ /h	1300 m ³ /h	2400 m ³ /h
Tápellátás:	230V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz
Áramfelvétel:	14,3 A	7,2 A	13,0 A	21,6 A	32 A
Fogyasztás:	3,3 kW	5,0 kW	9,0 kW	15,0 kW	22,0 kW
Zajszint:	50 dB(A)	50 dB(A)	52 dB(A)	54 dB(A)	65 dB(A)
Szélesség:	250 mm	250 mm	330 mm	350 mm	490 mm
Hosszúság:	250 mm	250 mm	380 mm	440 mm	360 mm
Magasság:	420 mm	420 mm	590 mm	600 mm	700 mm
Súly:	7,5 kg	8 kg	13,5 kg	15,5 kg	24 kg